

## REZIDENCE MODŘANKA

### 1. STANDARDY BYTOVÉHO DOMU A SPOLEČNÝCH PROSTOR

#### Konstrukční systém

- základy
  - železobetonová základová deska na pilotech
- suterén
  - železobetonový monolitický sloupový skelet
  - železobetonové nosné stěny
- nadzemní podlaží
  - nosné stěny železobetonové nebo vyzdívané
  - nenosné příčky a vyzdívky – zdivo cihelné
- stropní konstrukce
  - železobetonové desky

#### Povrchy

- fasáda
  - kontaktní zateplovací systém, izolace v kombinaci EPS/XPS a minerálních vláken v tloušťce 160 mm, tenkovrstvá venkovní omítka
- vnitřní omítky a malby
  - tenkovrstvá omítka na železobetonových konstrukcích
  - omítka na zděných konstrukcích
  - malby otěruvzdorné
- podlahy
  - společné chodby a schodiště – keramická dlažba

#### Společné prostory

- společné prostory - suterén
  - parkování
    - společné podzemní podlaží rezidentních parkovacích stání se společným vjezdem, který je sledován kamerovým systémem s možností záznamu
    - zakladačová parkovací stání nebo standardní parkovací stání, dle projektové dokumentace
    - osvětlení s pohybovým čidlem
    - garážová vrata – sekční s dálkovým ovladačem
  - sklepy
    - společná sklepní místnost s protipožárními dveřmi, jednotlivé sklepy oddělené do 2,0 m plechovými lamelami, zbývající část drátěná síť

- společné prostory – nadzemní podlaží
  - vstupní dveře do bytového domu
    - hliníkové ze systémových profilů s přerušeným tepelným mostem, zasklení izolačním dvojsklem
  - zámky
    - vstupní dveře do budovy na elektromechanický zámek s možností odemknutí z bytu
    - pro vstup do garáží a vstupní dveře do budovy bude dodán klíč v systému centrálního klíče
  - osvětlení
    - chodby, schodiště a vstupní hala - osvětlení s čidlem
    - venkovní prostranství před vstupem do domu – osvětlení s čidlem
  - listovní schránky – velikost pro listovní zásilky formátu A4, zabudovaná jmenovka
  - schodiště – pouze madlo - ocelové s nátěrem
  - výtah – osobní výtah obsluhující všechna nadzemní a podzemní podlaží
  - oplocení
    - zahrady – ocelové poplastované pletivo se sloupky, výška min. 160 cm

## 2. STANDARD BYTU A UBYTOVACÍCH JEDNOTEK

- povrch a úprava vnitřních stěn
  - zděné konstrukce – omítka s rohovými podomítkovými lištami
  - železobetonové konstrukce – omítka nebo stěrka v kvalitativní úrovni omítky, malba bílá, otěruvzdorná
  - stropy – omítka nebo stěrka v kvalitativní úrovni omítky, malba bílá, otěruvzdorná, v chodbách a koupelnách pro zakrytí potrubí lokálně SDK kastlík nebo podhled
- okna a balkónové dveře
  - dřevěná, profil typu EURO, zasklení izolačním dvojsklem
  - okna v přízemí s bezpečnostním sklem
- parapety
  - vnitřní – laminované s „nosem“
  - venkovní – plechové poplastované
- zábradlí balkónů, lodžii a teras – ocelové žárově zinkované tyčové, s částečnou výplní nebo plné, dle projektu
- dveře
  - vstupní bytové
    - jednokřídlé, plné hladké, protipožární, vnější strana lamino se vzorem dřeva dle výběru architekta, vnitřní strana lamino se vzorem dřeva či bílé, rozměr 900/1970 mm, bezpečnostní třída 2
    - bezpečnostní kování a vložka
    - dřevěný práh

- zárubeň ocelová bezpečnostní
- vnitřní bytové
  - jednokřídlé nebo dvoukřídlé, výška 1970 mm, lamino se vzorem dřeva, plně hladké nebo prosklené dle návrhu architekta, bez prahu
  - zárubeň obložková, lamino se vzorem dřeva
  - při přechodu různých typů podlahových krytin přechodová lišta
- podlahy
  - vnitřní bytové prostory
    - vstupní předsíň, koupelny, WC, komory – keramická dlažba s rovnoběžnými spárami, v koupelnách a WC možnost výběru ve standardu z několika variant
    - chodby u ložnic, ložnice, obývací pokoje a kuchyňské kouty v bytech - laminátová plovoucí podlaha, možnost výběru ve standardu z několika variant, ukončovací lišta u stěny
  - balkony – keramická mrazuvzdorná dlažba
  - lodžie a terasy – betonová dlažba na terčích
- obklady
  - koupelna – keramický obklad do výšky cca 200 cm, spárořez vodorovný, možnost výběru ve standardu z několika variant
  - WC – keramický obklad do výšky cca 120 cm, spárořez vodorovný, možnost výběru ve standardu z několika variant
- zařizovací předměty
  - koupelna
    - umyvadlo keramické bílé
    - baterie stojánková páková úsporná, chrom, směšovací
    - vana plastová bílá
    - v některých bytech dle dispozice sprchový kout včetně zástěny, baterie sprchová páková, chrom
    - WC závěsné bílé, skrytá splachovací nádrž, plastové sedátko
  - WC
    - umývatko keramické bílé
    - baterie stojánková páková úsporná, chrom, směšovací
    - WC závěsné bílé, skrytá splachovací nádrž, plastové sedátko
  - kuchyně
    - přívod studené a teplé vody pro kuchyňský kout zakončený záslepkou
    - odpad pro kuchyňský dřez zakončený záslepkou
    - kuchyňská linka, keramický obklad, finální rozvody vody a el. spotřebiče nejsou součástí dodávky
  - příprava pro pračku – v místnostech, kde je zakreslena pračka, bude realizován přívod studené vody a odpad se sifonem pro pračku

### 3. ELEKTROINSTALACE

- zásuvky a vypínače – vypínače plastové jednoduché nebo dvojité, zásuvky plastové jednoduché nebo dvojjzásuvky, umístění dle projektové dokumentace
- svítidla – ve vstupní předsíni, koupelnách a WC světelné vývody s objímkou a žárovkou, v ostatních prostorech bytu vývody pro svítidla
- data – rozvody vedeny datovým kabelem do obývacího pokoje a ložnice rodičů, datové zásuvky budou umístěny se zásuvkami STA ve společných rámečcích
- televize – společná televizní anténa (STA) na střeše, televizní zásuvky do obytných místností – obývací pokoj a ložnice rodičů
- intercom – vstupní tablo s videokamerou a tlačítka bytových zvonků; v bytech audiotelefony s možností instalace videotelefonu, elektricky ovládané otvírání zámku vstupních domovních dveří

### 4. ROZVODY VODY A KANALIZACE

- rozvody vody a kanalizace v bytech – plastové potrubí
- měření spotřeby teplé a studené vody pro jednotlivé byty, měřiče a uzávěry umístěné v instalačních šachtách bytu s dvířky

### 5. VYTÁPĚNÍ A TEPLÁ VODA

- teplovodní vytápění, centrální plynová kotelna umístěná v suterénu budovy
- měření spotřeby tepla pro jednotlivé byty, kalorimetry umístěné v nice s dvířky ve společné chodbě příslušného podlaží, dálkový odečet
- topná tělesa ocelová desková s termostatickou hlavicí,
- v koupelnách žebříkové topné těleso

### 6. VZDUCHOTECHNIKA

- systém nuceného větrání s rekuperací
- kuchyň – cirkulační digestoř – není součástí dodávky
- koupelna a WC – centrální podtlakové větrání

Investor si vyhrazuje právo na změnu, přičemž nedojde ke snížení kvality bytu.